

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Edux puupalo-ovi (PYRO)
2. Aiottu käyttötarkoitus: a) Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi, joka toimii myös poistumistieovenana ja b) normaalitilanteessa sisäänkäyntiovena
3. Valmistaja: Edux-ovet Oy, Välikyläntie 541, 85500 Nivala
5. AVCP-järjestelmä: a) Palo-ovelle AVCP 1 ja b) sisäänkäyntiovelle AVCP 3
- 6a. Yhdenmukaistetut standardit: a) EN 16034:2014 ja b) EN 14351-1:2006+A2:2016
- Ilmoitettu laitos: No. 0809
- Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti palo-ovelle: No. 0809-CPR-20002701

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palonkestävyys	El ₁ 30, El ₂ 30 El ₁ 20, El ₂ 20 El ₁ 15, El ₂ 15	EN 16034:2014
Savunhallinta	NPD	
Aukipitolaitteen irtikytkettyminen	NPD	
Itsestään sulkeutuvuus	NPD	
Aukipitolaitteen irtikytkettymisen pitkäaikaiskestävyys	NPD	
Itsestään sulkeutuvuuden pitkäaikaiskestävyys: - itsestään sulkeutuvuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen (toimintakertatestaus) - itsestään sulkeutuvuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen (korroosio)	NPD	

--	--	--

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineen kestävyys (paine ja ovilehden poikkeama)	Luokka C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	Luokka 6A	
Vaaralliset aineet	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Turvallisuuden kuormankestävyys	NPD	
Kulkuaukon korkeus ja leveys		
Varauloskäynnin avattavuus	NPD	
Äänitekniset ominaisuudet	$R_w + C_{tr} \geq 32 \text{ dB (EI30)}$	
Lämmönläpäisykerroin	$U_w \leq 0,90$ (lasiaukollinen) $U_w \leq 0,70$ (umpiovi)	
Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä)	NPD	
Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin))	NPD	
Ilmanpitävyys	Luokka 4	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **10.02.2023**

Nimi: **Arto Viitala**